

Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8 CU

Artikelnummer: 5202868



- verstellbare Breite von 185-260 mm
- Schnellmontage per Flügelschraube

Cu Kupfer

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 5202868 |
| Typ | 132 CU |
| Bezeichnung 1 | Dachleitungshalter |
| Bezeichnung 2 | für Firstziegel |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 8mm |
| Werkstoff | Kupfer |
| Kleinste VK-Einheit | 10 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 13,4 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Technische Daten

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Anwendung | First/Grat |
| Befestigungsart Leiter | mit Clipschelle |
| Leiter-Durchmesser max. | 8 |
| Leiter-Durchmesser min. | 8 |
| Montageart | spannbar |
| Montagehöhe | 20 mm |
| Passung | Rd 8 mm |
| Spannbereich D max. | 260 mm |

Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8 CU

Artikelnummer: 5202868



Technische Daten

| | |
|-----------------------|--------|
| Spannbereich D min. | 185 mm |
| Werkstoff des Halters | Kupfer |
| Werkstoff des Trägers | Kupfer |