## **Technisches Datenblatt**

# Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm







Zum Unterstützen und Abdichten der Deckelstöße bei Kanalnennbreiten von 400, 500 oder 600. Mit mittig angeordneter, höheneinstellbarer Stütze.



St

Stahl

FS

bandverzinkt

#### Stammdaten

Artikelnummer	7424980	
Тур	DSU2 400 10050	
Bezeichnung 1	Deckelstoßunterstützung	
Bezeichnung 2	für OKA-W	
Hersteller	OBO	
Werkstoff	Stahl	
Oberfläche	bandverzinkt	
Oberflächennorm	DIN EN 10346	
Kleinste VK-Einheit	1	
Mengeneinheit	Stück	
Gewicht	34,04 kg	
Gewichtseinheit	kg/100 St.	



### **Technische Daten**

Art des Zubehörs	sonstige
Kanalhöhe max.	150 mm
Kanalhöhe min.	100 mm
Mindestestrichhöhe	100

## **Technisches Datenblatt**

Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm





Technische Daten		
	Mittelunterstützung	ja
	Nivellierbereich min.	0 mm
	Zubehör	ja
	Ersatzteil	nein