

Technisches Datenblatt

Brandschutz-Hohlwanddose HG 47-LF, luftdicht

Artikelnummer: 7204320



Brandschutz-Hohlwanddose zum Verschließen von Elektroinstallationsöffnungen in feuerwiderstandsfähigen Wänden.

- Gerätedose flach
- 2 x 3 Schraubdomes
- Luftdichte Verbindung mit weiteren Gerätedosen über Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V

- max. 4 Einführungen für Leitungen mit Durchmesser ≤ 11 mm zugelassen
- 2 Einführungen M20/M25 (Kabeldurchmesser ≤ 14 mm)

Lieferzubehör: 5 x Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V

Feuerwiderstand EI120/EI90 (feuerbeständig)

Zulässig in allen Installationszonen nach DIN 18015-3, DIN 18040-2, DIN EN 17210.



PP/TPE Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer

Stammdaten

Artikelnummer	7204320
Typ	HG 47-LF
Bezeichnung 1	Hohlwanddose luftdicht
Bezeichnung 2	für Brandschutzwände
Lieferbar ab	01.03.2024
Hersteller	OBO
Dimension	Ø68mm, H47mm
Farbe	orange / grau
Werkstoff	Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,55 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.