## **Technisches Datenblatt**

Reduzierstück gerade, von Kanalhöhe 80 mm auf 40 mm, FS







Reduzierstück mit intumeszierendem Brandschutzgewebe zur symmetrischen Reduzierung bei gerader Kanalstrecke von PLM D 0810 auf PLM D 0410. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke

 $\epsilon$ 

St

Stahl

FS

bandverzinkt

04-		_	-4	
Sta	mm	ΙO	aı	en

Artikelnummer	7218098
Тур	PLM RP 0810 FS
Bezeichnung 1	Reduzierung
Bezeichnung 2	mit Brandschutzgewebe
Hersteller	OBO
Dimension	360x100x80
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	70,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

A 1		ies	 		
$\Delta$	. 1		 ın	ne	חנ

Maß h	40 mm
Maß H	80 mm

## **Technisches Datenblatt**

Reduzierstück gerade, von Kanalhöhe 80 mm auf 40 mm, FS





Technische Daten		
Anzah	nl der beflammbaren Seiten	4
Decke	elbefestigung	sonstige
Umma	antelung	Stahl