


# Technisches Datenblatt

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße  
350-3

Artikelnummer: 7405916



Rahmenkassette Schwerlast "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD350-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Belastungsklasse 1 bis 10 kN. Nur für glatte Bodenbeläge im Innenbereich geeignet.




A2 Edelstahl, rostfrei

## Stammdaten

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer       | 7405916                    |
| Typ                 | RK SL1 V3 25               |
| Bezeichnung 1       | Schwerlast-Rahmenkassette  |
| Bezeichnung 2       | blind                      |
| Hersteller          | OBO                        |
| Dimension           | 383x383x25                 |
| Werkstoff           | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Kleinste VK-Einheit | 1                          |
| Mengeneinheit       | Stück                      |
| Gewicht             | 945 kg                     |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.                 |

## Abmessungen



|       |        |
|-------|--------|
| Maß A | 424 mm |
| Maß B | 388 mm |
| Maß C | 382 mm |
| Maß h | 25 mm  |

# Technisches Datenblatt

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße  
350-3

Artikelnummer: 7405916



## Technische Daten

|   |                      |
|---|----------------------|
| Anzahl der Leitungsauslässe                 | 0                    |
| Ausführung Leitungsauslass                  | Kein Leitungsauslass |
| Bodenpflege                                 | nass                 |
| Estrichhöhe min.                            | 70 mm                |
| Fußbodenhöhe min.                           | 95 mm                |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau              | ja                   |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau                | ja                   |
| Geeignet für                                | Unterflurdosenaufbau |
| Geeignet für Unterflurdose                  | 350                  |
| Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern | nein                 |
| Länge Einbaumaß                             | 390 mm               |
| Schwerlastausführung                        | ja                   |
| Schwerlastklasse                            | 10 kN (OBO SL1)      |
| Typ des Einbausystems                       | GB3                  |
| Bodenbelagdicke                             | 23 mm                |