Technisches Datenblatt

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3







Rahmenkassette Schwerlast "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD250-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Nur für glatte Bodenbeläge im Innenbereich geeignet.




A2

Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	7405932	
Тур	RK SL2 V2 20	
Bezeichnung 1	Schwerlast-Rahmenkassette	
Bezeichnung 2	blind	
Hersteller	ОВО	
Dimension	282x282x20	
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301	
Kleinste VK-Einheit	1	
Mengeneinheit	Stück	
Gewicht	776 kg	
Gewichtseinheit	kg/100 St.	



Maß A	324 mm
	288 mm
Maß C	282 mm
Maß h	20 mm

Technisches Datenblatt

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3





Technische Daten		
	Anzahl der Leitungsauslässe	0
	Ausführung Leitungsauslass	Kein Leitungsauslass
	Bodenpflege	nass
	Estrichhöhe min.	70 mm
	Fußbodenhöhe min.	90 mm
	Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
	Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
	Geeignet für	Unterflurdosenaufbau
	Geeignet für Unterflurdose	250
	Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	nein
	Länge Einbaumaß	290 mm
	Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP00
	Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP44
	Schutzgrad IK-Code	IK10
	Schwerlastausführung	ja
	Schwerlastklasse	20 kN (OBO SL2)
	Bodenbelagdicke	14 mm