

Technisches Datenblatt

Unterflur-Installationskanal, 2-zügig, Kanalhöhe 48 mm

Artikelnummer: 7400308



Unterflur-Installationskanal zur Verlegung von Leitungen unter dem Estrich.




St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7400308
Typ	S2 19048
Bezeichnung 1	Unterflurkanal
Bezeichnung 2	2-zügig
Hersteller	OBO
Dimension	2000x190x48
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	376 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Abmessungen



Länge	2.000 mm
Breite	190 mm
Höhe	48 mm
Maß a	80 mm
Maß b	110 mm
Maß h	48 mm

Technisches Datenblatt

Unterflur-Installationskanal, 2-zügelig, Kanalhöhe 48 mm

Artikelnummer: 7400308



Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	1
Anzahl der Züge	2 St.
Befestigungsart Montage-System	Boden
Bodenblech	ja
Einsatzbereich	estrichüberdeckt
Entkoppelbar	nein
Kanalhöhe min.	48 mm
Nutzquerschnitt	8556 mm ²
Oberteil abnehmbar	nein
Querschnitt Zug a	3588 mm ²
Querschnitt Zug b	4968 mm ²