
Technisches Datenblatt

Steckdose 33°, Connect 45, mit Erdungsstift, 2-fach, schwarzgrau

Artikelnummer: 6120680





Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.





PC

Polycarbonat

_	4 -		-1	- 4	
S					

Artikelnummer	6120680		
Bezeichnung 1	Steckdose 33°, 2-fach		
Bezeichnung 2	mit Erdungsstift, Connect 45		
Hersteller	OBO		
Dimension	250V, 10/16A		
Farbe	schwarzgrau; RAL 7021		
Werkstoff	Polycarbonat		
Kleinste VK-Einheit	1		
Mengeneinheit	Stück		
Gewicht	8,5 kg		
Gewichtseinheit	kg/100 St.		


Technisches Datenblatt

Steckdose 33°, Connect 45, mit Erdungsstift, 2-fach, schwarzgrau

Artikelnummer: 6120680



Abmessungen Breite 90 mm Höhe 45 mm



Technische Daten

Abdeckung	Zentralplatte
Abschließbar	nein
Anschlussart	Steckklemme
Anzahl der Einheiten	2
Anzahl der Module (bei Modul- bauweise)	2
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0
Anzahl Pole	2
Aufdruck/Kennzeichnung	ohne Aufdruck
Ausführung	2-fach 33°
Ausführung der Oberfläche	matt
Ausführung	Schutzkontaktstift
Auswurfmechanismus	nein
Befestigungsart	einrasten
Beschriftungsfeld	nein
Betriebstemperatur max.	40 °C
Betriebstemperatur min.	-5 °C
erhöhter Berührungsschutz	ja
Fehlerstromschutz	nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE)	nein
Halogenfrei	ja
Isolierte Einbau	nein
Klappdeckel	nein
Kodierung	nein
Kontroll-Licht	nein
Mit Ein-/Ausschalter	nein
Mit Feinsicherung	nein
Mit Funktionsbeleuchtung	nein
Mit Orientierungsbeleuchtung	nein
Montageart	Geräteeinbaukanal
Nennspannung	250 V

Technisches Datenblatt

Steckdose 33°, Connect 45, mit Erdungsstift, 2-fach, schwarzgrau

Artikelnummer: 6120680



Technische Daten		
Nenns	strom	16 A
Schutz	zart	sonstige
Sonde	erstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Stecko	dosen Ausführung	NF
Stecko	dosen Winkel	33°
Tiefe		37 mm
Transp	parent	nein
Verdre	ehter Zentraleinsatz	ja
Zulass	sungen	VDE
Übers	pannungsschutz	nein