


Technisches Datenblatt

Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 115 mm

Artikelnummer: 7215709



Zugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12, für alle Kabeltypen und alle senkrechten Verlegesysteme zugelassen. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Gehäuse inkl. Mineralfaserplatten, Befestigungsmaterial, Kartusche mit Brandschutzbeschichtung ASX und Kennzeichnungsschild.

Stammdaten

Artikelnummer	7215709
Typ	ZSE90-45-11
Bezeichnung 1	Zugentlastung
Bezeichnung 2	für senkrechte Kabelverlegung
Hersteller	OBO
Dimension	540x160x140
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	506 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 115 mm

Artikelnummer: 7215709



Abmessungen



Länge	140 mm
Breite	540 mm
Höhe	160 mm
Maß B	540 mm
Maß b	450 mm
Maß H	140 mm
Maß T	160 mm
Maß t	115 mm

Technische Daten

Ausführung Brandschutz	Weichschott
Form	eckig
Zubehör erforderlich	nein