



Einseitig beschichteter Brandschutzwickel mit im Brandfall aufschäumendem Material zum Umwickeln von Installationen in den Abschottungen PYROMIX® Mörtelschott und PYROPLATE® Fibre Plattenschott. Das Trägergewebe ist einseitig mit dem Dämmschichtbildner versehen. Die Nennstärke beträgt 1,5 mm.

Der Wickel kann als Ergänzung gemäß des entsprechenden Verwendbarkeitsnachweises für Kabel, Kabelbündel, Trassen, Klimasplit, Speedpipe, Hydraulikschläuche oder Lehrrohre eingesetzt werden.



Stammdaten

Artikelnummer	7203163
Typ	FSB-WB 1.5
Bezeichnung 1	Brandschutzwickel
Bezeichnung 2	für Abschottung
Hersteller	OBO
Dimension	10000x125
Farbe	grau
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	220 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Wickel für Abschottung

Artikelnummer: 7203163



Abmessungen



Länge	10.000 mm
Länge	10 m
Breite	125 mm
Höhe	1,5 mm
Maß B	125 mm
Maß L	10.000 mm

Technische Daten

Ausführung	Brandschutzbandage
Inhalt	2,26 kg
Lieferform	Rolle