

Anschlussfertiger Universalträger connect UTC

Die anschlussfertigen Universalträger connect UTC sind mit steckbaren Anschlussadaptern ausgestattet. Der Leitungsanschluss erfolgt direkt über Verbindungsleitungen an die Unterflur-Verteiler.



Individuelle Definition von Materialarten, Leitungsquerschnitten und Farben

Andere Varianten der anschlussfertigen Universalträger sind nach Anfrage oder über die Selbstkonfiguration möglich

Die Modul 45 Connect Steckerteil-Adapter können mit den Leitungsquerschnitten $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ und $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$ angeschlossen werden

Anschlussfertige Universalträger UTC3



Typ	Stromkreis	Stecksystem	Ausführung	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
UTC3 G W2	1	GST18	2fach reinweiß	1	16,37	7404662
UTC3 G W3	1	GST18	3fach reinweiß	1	19,78	7404664
UTC3 G W2OR1	2	GST18	2fach reinweiß / 1fach reinorange	1	26,63	7404660

Anschlussfertige Universalträger UTC4



Typ	Stromkreis	Stecksystem	Ausführung	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
UTC4 G W2	1	GST18	2fach reinweiß	1	18,5	7404674
UTC4 G OR2	1	GST18	2fach reinorange	1	18,46	7404670
UTC4 G W3	1	GST18	3fach reinweiß	1	21,96	7404680
UTC4 G W4	1	GST18	4fach reinweiß	1	26,83	7404682
UTC4 G OR4	1	GST18	4fach reinorange	1	26,73	7404672
UTC4 G W2OR2	2	GST18	2fach reinweiß/ 2fach reinorange	1	27,29	7404676
UTC4 G W2OR2 Ü *	2	GST18	2fach reinweiß/ 2fach reinorange	1	31,3	7404678
UTC4 G W3OR1	2	GST18	3fach reinweiß/ 1fach reinorange	1	29,51	7404684
UTC4 G W3OR1 Ü *	2	GST18	3fach reinweiß/ 1fach reinorange	1	33,53	7404686
UTC4 G OR2GN1	2	GST18	2fach reinorange/ 1fach minzgrün	1	32,2	7404688

* inkl. Überspannungsschutz-Modul Typ 3 nach DIN EN 61643-11

OBO Bettermann Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG
 Langer Brauck 25
 58640 Iserlohn
 DEUTSCHLAND

Kundenservice Deutschland
 Tel.: +49 23 71 78 99 - 20 00
 Fax: +49 23 71 78 99 - 25 00
 info@obo.de

www.obo.de

OBO
 BETTERMANN