

Design und Anschluss auf ganzer Länge

Verborgene Anschluss Technik im Installationskanal

Versteckte Leitungsführung
für hohe Designansprüche

Flexible Bestückung mit Steckdosen
und Daten-/Multimediaanschlüsse

Estrichbündige Montage
der Kanäle und durchgängiger
Bodenbelag

Building Connections

OBO
BETTERMANN

Nahtlose Versorgung

Ein Raum komplett ohne Steckdosen, weder an der Wand, noch im Boden. Und trotzdem mit Strom und Daten versorgt? Das OKB-Kanalsystem macht's möglich. Da die Kanäle estrichbündig montiert und die Deckel direkt mit dem Bodenbelag belegt werden, schmiegen sie sich unscheinbar und nahtlos in jedes Interieur ein.



Erste Montageschritte

- Wird vor den Estricharbeiten auf dem Rohbeton montiert
- Mit Innen- und Außenecken kann der Kanal an die jeweilige Form des Raumes angepasst werden



Optimale Einbindung

- Estrichseite des Kanals verfügt über ein Auflager für den Estrich
- Estrichanlegekante dient als Abzugskante und ermöglicht einen estrichbündigen Einbau



Das richtige Niveau

- Mit Nivellierfüßen lässt sich das System genau auf die geplante Estrichhöhe einstellen
- Der Bodenaufbau von Oberkante Rohfußboden bis Oberkante Fertigestrich muss mindestens 85 mm und max. 333 mm betragen



Letzte Installationsschritte

- Bodenbeläge wie Parkett und Kunststoffbeläge bis 25 mm Dicke geeignet
- Installation mit Steckdosen der Serie Modul 45connect möglich

OBO Bettermann Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG
Langer Brauck 25
58640 Iserlohn
DEUTSCHLAND

Kundenservice Deutschland
Tel.: +49 23 71 78 99 - 20 00
Fax: +49 23 71 78 99 - 25 00
info@obo.de

www.obo.de

OBO
BETTERMANN